

# パインバレーオリジナルハーレーシフトペグ 取付マニュアル

このたびは「パインバレーオリジナルハーレーシフトペグ」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。  
本製品の取り付けは、必ず本マニュアルに従って行ってください。  
本製品・または取り付けに関してご不明点がございましたらフリーダイヤルにてお知らせ下さい。



①六角レンチ1/4インチを使って純正シフトペグを外します。  
※2007年以前の車両はプライヤー等を使って外します。



②純正ペグのボルトを使用するので、ゴムを外します。ボルトにゴムのカスが付着している場合は取り除いてください。  
※2007年以前の車両は別途「ハーレー純正シフトペグ ツーピースタイプ34611-65A」をご用意ください。



③本製品にボルトを差し込み、ネジにロックタイトを塗ります。  
※高強度のロックタイトを使用してください。



④シフトアームに仮組みをして角度を調整します。角度が決まったら本締めをして取り付け完了です。  
※ネジロックが硬化するまで走行しないようにしてください。

動画でも取付方法をご覧いただけます。 <https://youtu.be/DKsXM5o-VME>

本マニュアル通りに作業を行わなかった場合に発生した車両の破損・損害・事故などによる損害に対しては一切の責任を負いませんので予めご了承ください。

製品・取付についてのお問い合わせは・・・  
0120-918-469

営業時間・・・11時～19時(毎週木曜日定休)  
※週末及び祝日はお電話が大変混み合いますが、ご了承ください。

